

FLASH

Dispositivo elettrico di **allarme acustico** e visivo da abbinare ai nostri quadri elettrici: semplice, compatto ed economico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione:** 12Vcc/ac
- **Lampeggiante:** rosso
- **Allarme sonoro:** 90 dB
- **1 ingresso normalmente aperto** per comando allarme da contatti puliti
- **1 Ingresso normalmente chiuso** per comando allarme da contatti puliti
- **Materiale box:** ABS, IP54



Codice	Modello	Alimentazione (V)	Press. sonora (dB)	Tensione (Vdc)	Box	Materiale	Peso (Kg)
01503	FLASH 12	12	90	12	P1	Plastico	1
01505	FLASH 230	12	90	230	P1	Plastico	1

FLASH

Quadro di allarme acustico/visivo

Beacon/flashing alarm panel



CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 12Vcc/ac - 24Vcc/ac - 230Vac;
- 1 Ingresso normalmente aperto per comando allarme da contatti puliti;
- 1 ingresso normalmente chiuso per comando allarme da contatti puliti;
- Lampeggiante Rosso;
- Allarme sonoro 90dB;
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

GENERAL FEATURES

- Power supply 12Vdc/ac - 24Vdc/ac - 230Vdc;
- 1 Normally open contact for alarm signal from volt free contact ;
- 1 Normally close contact for alarm signal from volt free contact ;
- Alarm beacon 90dB;
- Red flashing led;
- Box in ABS, IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% a 40 °C (not condensed).

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

FLASH	COD.	Alimentazione	Lampeggiante	Press. sonora	Dimensioni			Peso	
		Power supply	Buzzer	Sound pressure	H	L	W	Material	Kg
FLASH 12	01503	12 VDC/AC	ROSSO/RED	90	210	120	150	ABS	0,5
FLASH 24	01504	24 VDC/AC	ROSSO/RED	90	210	120	150	ABS	0,5
FLASH 220	01505	230 VAC	ROSSO/RED	90	210	120	150	ABS	0,5

NOTE:

Per esecuzioni diverse contattare il nostro servizio tecnico/commerciale *Please contact our technical/sales department for different implementations*

SCHEDE DI RICAMBIO UNIT ALARM UNIT ALARM SPARE BOARDS

COD.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
97517	MOD. SP/ALARM

■ FLASH

Quadro di allarme acustico/visivo

Coffret d'alarme acoustique/visuel



CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 12Vcc/ac - 24Vcc/ac - 230Vac;
- 1 Ingresso normalmente aperto per comando allarme da contatti puliti;
- 1 ingresso normalmente chiuso per comando allarme da contatti puliti;
- Lampeggiante Rosso;
- Allarme sonoro 90dB;
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Alimentation 12Vdc/ac - 24Vdc/ac - 230Vac;
- 1 Entrée normalement ouverte pour la commande d'alarme à partir de contacts secs ;
- 1 entrée normalement fermée pour la commande d'alarme à partir de contacts secs ;
- Clignotante rouge;
- Alarme sonore de 90dB;
- Boîtier en ABS, IP55;
- Température ambiante : -5/+40 °C;
- Humidité relative 50% à 40 °C (sans condensation).