

## UNIT ALARM 1 | 2 | GSM

### Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone

UNIT ALARM 1: allarme acustico 90 dbA

UNIT ALARM 2: allarme acustico 90 dbA e visivo lampeggiante

UNIT ALARM GSM: allarme acustico 90 dbA, visivo lampeggiante e kit GSM

### Coffret d'alarme acoustique/visuel avec batteries tampon

UNIT ALARM 1 : alarme sonore 90 dbA

UNIT ALARM 2 : alarme sonore de 90 dbA et alarme visuelle clignotante

UNIT ALARM GSM : alarme sonore 90 dbA, clignotement visuel et kit GSM



### CARATTERISTICHE GENERALI

- ↘ Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- ↘ 1 Ingresso normalmente aperto per comando allarme da contatti puliti;
- ↘ 1 ingresso normalmente chiuso per comando allarme da contatti puliti;
- ↘ Led verde di presenza rete;
- ↘ Led rosso di allarme;
- ↘ Led rosso di sirena disattivata;
- ↘ Allarme sonoro 90dB 12Vcc;
- ↘ Lampeggiante Rosso 12Vcc (mod. UNIT ALARM 2 e UNITALARM GSM);
- ↘ Modem GSM con antenna e trasmettitore programmabile per segnalazione attivazione allarme a telefoni cellulari. *Scheda GSM non inclusa* (mod. UNIT ALARM GSM);
- ↘ Pulsante per l'attivazione dell'allarme sonoro;
- ↘ Pulsante per disattivare l'allarme sonoro;
- ↘ Selettore interno per selezione ripristino allarme automatico o manuale;
- ↘ Selettore interno per attivazione timer spegnimento automatico sirena;
- ↘ Trimmer per impostazione ritardo spegnimento automatico;
- ↘ Batteria sigillata interna 12Vcc 1,2Ah;
- ↘ Box in ABS, IP55;
- ↘ Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- ↘ Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ↘ Alimentation électrique 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- ↘ 1 Entrée normalement ouverte pour la commande d'alarme à partir de contacts secs ;
- ↘ 1 entrée normalement fermée pour la commande d'alarme à partir de contacts secs ;
- ↘ LED verte de présence du réseau;
- ↘ LED d'alarme rouge;
- ↘ LED rouge pour sirène désactivée;
- ↘ Alarme sonore de 90dB 12Vdc;
- ↘ Lumière rouge clignotante 12Vdc (mod. UNIT ALARM 2 et UNITALARM GSM);
- ↘ Modem GSM avec antenne et transmetteur programmable pour signaler l'activation de l'alarme aux téléphones portables. Carte GSM non incluse (modèle UNITALARM GSM)
- ↘ Bouton pour l'activation de l'alarme sonore;
- ↘ Bouton pour désactiver l'alarme sonore;
- ↘ Sélecteur interne pour la sélection de la réinitialisation automatique ou manuelle de l'alarme;
- ↘ Sélecteur interne pour l'activation du temporisateur d'arrêt automatique de la sirène;
- ↘ Trimmer pour le réglage du délai d'extinction automatique;
- ↘ Batterie interne scellée de 12Vdc 1,2Ah;
- ↘ Boîtier en ABS, IP55;
- ↘ Température ambiante : -5/+40 °C;
- ↘ Humidité relative 50% à 40 °C (sans condensation).