

## JOCKEY-EN

### Quadro elettrico per 1 pompa jockey antincendio

#### Avviamento diretto

#### Secondo norma UNI EN 12845

Control panel for 1 fire fighting jockey pump

D.O.L. start

European standard UNI EN 12845



### CARATTERISTICHE GENERALI

- ↘ Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10%;
- ↘ Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione;
- ↘ Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento;
- ↘ Ingresso normalmente aperto per comando di minimo livello;
- ↘ Selettore Automatico-0-Manuale (manuale stabile);
  - Manuale: funzionamento diretto senza controlli;
  - Automatico: funzionamento con controllo da ingressi di minima e di avviamento;
- ↘ Led blu di presenza rete;
- ↘ Led verde di motore attivo;
- ↘ Led rosso di allarme motore in sovraccarico;
- ↘ Contattore di linea in AC3;
- ↘ Relé termico di sovraccarico ripristinabile internamente;
- ↘ Protezione ausiliari e motore con fusibili;
- ↘ Sezionatore generale bloccoporta;
- ↘ Box metallico IP55;
- ↘ Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- ↘ Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

### GENERAL FEATURES

- ↘ Power supply 3~50/60 Hz 400V ±10%;
- ↘ Auxiliaries contacts and circuits in low voltage;
- ↘ Normally open contact for start;
- ↘ Normally open contact for minimum level contact;
- ↘ Selector for Auto-Off-Manual (stable) operation:
  - Manual: operation without any control
  - Automatic: operation with control by minimum and start input;
- ↘ Blue led indicating mains supply;
- ↘ Green led indicating motor running;
- ↘ Red led indicating motor overload;
- ↘ Line contactor in AC3;
- ↘ Overload thermal relay internally restorable.
- ↘ Auxiliaries and motor protection fuses;
- ↘ Isolator;
- ↘ Metallic box IP55;
- ↘ Ambient temperature: -5/+40 °C;
- ↘ Relative humidity 50% at 40 °C (not condensed).



## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

JOCKEY-EN	TENSIONE VOLTAGE		POTENZA MAX MAX POWER		CORRENTE CURRENT		DIMENSIONI DIMENSIONS				PESO WEIGHT
	COD.	V~	KW	HP	RANGE (A)	MAX (A)	H	L	W	Material	Kg
JOCKEY-EN/0.55	01400	3~400	0.55	0.75	1.7-2.3	2.3	400	300	240	Metallic	5
JOCKEY-EN/1.1	01402	3~400	1.1	1.5	2.3-3.1	3.1	400	300	240	Metallic	5
JOCKEY-EN/1.5	01403	3~400	1.5	2	3.1-4.2	4.2	400	300	240	Metallic	5
JOCKEY-EN/2.2	01404	3~400	2.2	3	5.7-7.6	7.6	400	300	240	Metallic	5
JOCKEY-EN/4	01405	3~400	4	5.5	7.6-9	9	400	300	240	Metallic	5
JOCKEY-EN/5.5	01406	3~400	5.5	7.5	10-12	12	400	300	240	Metallic	5
JOCKEY-EN/7.5	01407	3~400	7.5	10	13-16	16	400	300	240	Metallic	5
JOCKEY-EN/9.2	01408	3~400	9.2	12.5	16-20	20	400	300	240	Metallic	7
JOCKEY-EN/11	01409	3~400	11	15	20-24	24	400	300	240	Metallic	7
JOCKEY-EN/15	01410	3~400	15	20	29-32	32	400	300	240	Metallic	7

### NOTE:

Per esecuzioni diverse contattare il nostro servizio tecnico/commerciale *Please contact our technical/sales department for different implementations*