

easy

FACILITÀ INSTALLAZIONE



INTERFACCIA UTENTE



ESPANDIBILITÀ



VERSATILITÀ



Rendiamo tutto **facile?**

easy

EASY, il quadro di Elentek più facile da usare!
Premendo solo un tasto, il quadro autoapprende e può iniziare a lavorare. Per controllare e affinare i parametri, Easy crea una rete wireless locale per **accedere con lo smartphone**. Controlla e proteggi, ma fallo semplicemente con Easy.



ESSENZIALE

Grazie all'autoapprendimento non necessita di programmazione

COMPATTO

Dimensioni ridotte per specifiche esigenze

CONNETTIVITÀ

Wi-fi proprietario per connetterti al tuo device

VERSIONE PLUG IN

Semplifica ulteriormente l'installazione

APPLICAZIONI

PRESSURIZZAZIONE

RIEMPIMENTO

SVUOTAMENTO

DRENAGGIO

CONNETTIVITÀ

MODULO WI-FI INTEGRATO PER APP/BROWSER

SPINA DI ALIMENTAZIONE RETE

Preso per alimentazione motore e 2 connettori ingresso comandi (solo versione monofase)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONI CON AUTO APPRENDIMENTO

- Led a fronte quadro per segnalazione stato funzionamento e allarmi
- Pulsanti funzionamento AUTOMATICO-0 (standby) – MANUALE
- Autoapprendimento dati elettrici motore
- Protezione marcia a secco con: sonde di livello/galleggianti/pressostati
- Fino a 2 ingressi comando: sonde di livello/galleggianti/ pressostati
- Funzionamento pulsante manuale (fisso o momentaneo)
- Predisposizione per condensatori di marcia per versione monofase (non inclusi)

FUNZIONI AGGIUNTIVE CON COLLEGAMENTO WI-FI

- Selezione lingua interfaccia: italiano/inglese/francese/ tedesco/ spagnolo
- Visualizzazione assorbimento motore, ore lavoro e numero avviamenti motore (resettabili)
- Controllo elettronico minima corrente (marcia a secco)
- Ripristino automatico per allarme minima corrente con tempi programmabili
- Selezione tempo ritardo attivazione allarmi minima/massima corrente all'avvio del motore
- Impostazione e allarme troppi avviamenti/ora
- Abilitazione segnalazione allarme livello da sonde

VERSIONI

- Versione monofase 100-240Vac 50/60Hz
- Versione trifase 310-450Vac 50/60Hz

CONTROLLI

- Controllo elettronico massima corrente
- Controllo elettronico minima corrente (marcia a secco)
- Controllo mancata o errata sequenza fasi in ingresso alimentazione

ALLARMI

- Allarmi segnalati: stato tensione, livelli, sovraccarico motore, minima corrente motore e alta temperatura scheda
- Contatti di uscita allarme generale

PROTEZIONI

- Fusibili di protezioni ausiliari e motore
- Box in ABS, IP55

VERSIONE EASY PLUG IN


- Completo di: spina alimentazione di rete, presa per alimentazione motore e 2 connettori comandi (es. galleggianti, pressostato e/o sonde)

MODELLI E SCHEMI DI COLLEGAMENTO



Codice	Modello	Tensione	Potenza massima cad.		Corrente cad.		Box		Peso
			Kw	Hp	Range	Max	Mod.	Materiale	Kg.
01820P	EASY-Mono PLUG-IN	1~230 V	2,2	3	0-18 A	18 A	P1	Plastico	1
01820	EASY-Mono	1~230 V	2,2	3	0-18 A	18 A	P1	Plastico	0.8
01821	EASY-Tri/7,5	3~400 V	7,5	10	0-18 A	18 A	P1	Plastico	1
01822	EASY-Tri/11	3~400 V	11	15	0-25 A	25 A	P1	Plastico	1
01823	EASY-Tri/15	3~400 V	15	20	0-32 A	32 A	P1	Plastico	1


Tipologia di collegamento 1



Tipologia di collegamento 2



Tipologia di collegamento 3




ACCESSORI

Codice	Modello	Descrizione
98007	K3SL	Kit 3 sonde (elettrodi) di livello
99050	PM/5	Pressostato 1-5 bar
99051	PM/12	Pressostato 3-12 bar




PRODOTTI CORRELATI

Codice	Modello	Descrizione
99034	FLO 10	Galleggiante con cavo in neoprene lunghezza 10 m
99036	DROP 10	Galleggiante ad assetto variabile con cavo in neoprene lunghezza 10 m
99039	SHELL	Contrappeso in polipropene per galleggianti
01503	FLASH 12	Quadro di allarme acustico/visivo
01500	UNIT ALARM 1	Quadro di allarme acustico con batteria in tampone
01501	UNIT ALARM 2	Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone
01502	UNIT ALARM GSM	Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone e kit GSM
pag. 54	MANIFOLD	Collettori in acciaio inox



MODELLI



P1

easy PLUG IN



Il quadro elettrico **EASY** viene proposto anche nella versione **PLUG IN**, per offrire una soluzione ancora più accessoriata e pronta all'installazione. EASY PLUG IN arriva completo di: spina alimentazione di rete, presa per alimentazione motore, e 2 connettori per comandi (es. galleggianti, pressostato e/o sonde).

