

UNIT ALARM 1 | 2 | GSM

Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone

UNIT ALARM 1: allarme acustico 90 dbA

UNIT ALARM 2: allarme acustico 90 dbA e visivo lampeggiante

UNIT ALARM GSM: allarme acustico 90 dbA, visivo lampeggiante e kit GSM

Beacon/flashing alarm with buffer battery

UNIT ALARM 1: beacon 90 dbA

UNIT ALARM 2: beacon 90 dbA and flashing alarm

UNIT ALARM GSM: beacon 90 dbA, flashing alarm and kit GSM



CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- 1 Ingresso normalmente aperto per comando allarme da contatti puliti;
- 1 ingresso normalmente chiuso per comando allarme da contatti puliti;
- Led verde di presenza rete;
- Led rosso di allarme;
- Led rosso di sirena disattivata;
- Allarme sonoro 90dB 12Vcc;
- Lampeggiante Rosso 12Vcc (mod. UNIT ALARM 2 e UNIT ALARM GSM);
- Modem GSM con antenna e trasmettitore programmabile per segnalazione attivazione allarme a telefoni cellulari. *Scheda GSM non inclusa* (mod. UNIT ALARM GSM);
- Pulsante per l'attivazione dell'allarme sonoro;
- Pulsante per disattivare l'allarme sonoro;
- Selettore interno per selezione ripristino allarme automatico o manuale;
- Selettore interno per attivazione timer spegnimento automatico sirena;
- Trimmer per impostazione ritardo spegnimento automatico;
- Batteria sigillata interna 12Vcc 1,2Ah;
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

GENERAL FEATURES

- Power supply 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- 1 Normally open contact for alarm signal from volt free contact ;
- 1 Normally close contact for alarm signal from volt free contact ;
- Green led indicating mains supply;
- Red led indicating alarm;
- Red led indicating beacon disabled;
- Alarm beacon 90dB 12Vcc;
- Red flashing led 12Vcc (mod. UNIT ALARM 2 and UNIT ALARM GSM);
- GSM modem with antenna and transmitter settable for signalling alarm activation to mobile phones. *GSM phone-card not included* (mod. UNIT ALARM GSM);
- Pushbutton for enabling the acoustic alarm;
- Pushbutton for disabling the acoustic alarm;
- Internal selector for selecting alarm restoration mode in automatic or manual;
- Internal selector for activation of the auto switch-off beacon timer ;
- Trimmer for auto switch-off time delay;
- Internal sealed battery 12Vcc 1,2Ah;
- Box in ABS, IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% a 40 °C (not condensed).

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

UNIT ALARM 1 2	COD.	Alimentazione	Lampeggiante	Press. sonora	Tensione	Autonomia	Dimensioni				Peso
		Power supply	Buzzer	Sound pressure	Voltage	Endurance	Dimensions				Weight
		V~		dB	VDC	h	H	L	W	Material	Kg
UNIT ALARM 1	01500	1~230 V	-	90	12	24	320	240	190	ABS	1,5
UNIT ALARM 2	01501	1~230 V	ROSSO/RED	90	12	24	320	240	190	ABS	1,5
UNIT ALARM GSM	01502	1~230 V	ROSSO/RED	90	12	24	320	240	190	ABS	2,5

NOTE:

Per esecuzioni diverse contattare il nostro servizio tecnico/commerciale *Please contact our technical/sales department for different implementations*